

## Rodamientos de Tipo Completo de Rodillos Cilíndricos con Sellado

Los Rodamientos de Tipo Completo de Rodillos Cilíndricos con Sellados de NSK para Roldanas ofrecen sellados de alto rendimiento, un recubrimiento de fosfato de alta resistencia a la corrosión y, al reducir el número de componentes que acompañan al rodamiento, una mejora de costes.

### Características del producto

- Mejora de los sellados de contacto
- Alta capacidad de carga
- Alta resistencia a la corrosión del recubrimiento de fosfato
- Mejora de la re-lubricación por grasa
- Agujeros de lubricación en el anillo interior y exterior
- Rodamientos pre-lubricados con grasa de Litio
- Pueden ser ajustados con anillos de fijación DIN 471

### Beneficios del Producto

- El sellado de contacto previene el ingreso de partículas contaminantes y agua
- Incremento de la capacidad de carga axial y radial
- Agujeros de re-lubricación para facilitar el mantenimiento y relleno de la grasa
- Puede ser usado en ambientes exteriores debido al recubrimiento
- El anillo de fijación DIN 471 puede ser ajustado al anillo externo

### Condiciones

- Contaminación
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Lubricación

### Industrias

- Manipulación de Materiales
- Industria de la Minería



RS-50xx DS E7 NA S5 C3

#### Descripción

RS-50xx	Número Básico
DS	Sellado
E7	Ranura de Lubricación en Superficies Externas
NA	Cumplimiento de la Normativa DIN 471
S5	Tratamiento superficial de fosfato
C3	Juego radial interno