

Cuscinetti per supporto di viti a ricircolazione di Sfere - Serie BSBD

Le macchine utensili moderne richiedono viti a ricircolazione di sfere in grado di posizionare accuratamente un pezzo o un componente di una macchina in maniera efficiente e rapida. I nuovi cuscinetti NSK per supporto di viti a ricircolazione di sfere della Serie BSF/BSN sono progettati appositamente per soddisfare questi requisiti applicativi.

Caratteristiche del prodotto

- Angolo di contatto di 60 gradi
- Cuscinetto a due corone di sfere
- Tenuta strisciante a basso attrito
- Ingrassato
- Sistema di ri-lubrificazione
- Fori di montaggio (solo Serie BSF) per un montaggio diretto sul macchinario
- Scanalatura per estrazione (solo Serie BSF) per rimuovere il cuscinetto dalla macchina
- Fori di ri-lubrificazione con vite di fissaggio filettata per evitare contaminazioni
- Angolo di contatto di 60 gradi
- Tenuta strisciante a basso attrito
- Sistema di ri-lubrificazione
- Fori di montaggio (solo Serie BSF) per un montaggio diretto sul macchinario
- Scanalatura per estrazione (solo Serie BSF) per rimuovere il cuscinetto dalla macchina
- Accoppiamento
- Fori di ri-lubrificazione con vite di fissaggio
- Elevata Accuratezza
- Elevata Accuratezza
- Carichi Elevati
- Temperature Elevate
- Lubrificazione

Vantaggi del Prodotto

- Sopporta forze assiali notevoli
- In grado di sostenere carico assiale in entrambe le direzioni
- Capacità di tenuta (attrito ridotto e limitata generazione di calore)
- Lubrificazione a vita
- Ri-lubrificazione del cuscinetto in fase di funzionamento, se necessario
- Pronto per il montaggio
- Precarico già definito ed impostato quando la ghiera viene serrata

Descrizione delle Condizioni

- Scanalatura per estrazione (solo Serie BSF) per rimuovere il cuscinetto dalla macchina
- Accoppiamento
- Fori di ri-lubrificazione con vite di fissaggio
- Elevata Accuratezza
- Elevata Accuratezza
- Carichi Elevati
- Temperature Elevate
- Lubrificazione

Industrie

- Macchine Utensili
- Industria della Stampa
- Industria del Legno



BS F 30 80 DDU H P2B DT

Descrizione

BS	Serie (Cuscinetti per Supporto Vite)
F	F: Serie flangiata, N: Serie non flangiata
30	Foro (mm)
80	Diametro esterno (mm)
DDU	Tenute
H	Precarico
P2B	Classe di precisione dimensionale e di rotolamento
DT	Vuoto: cuscinetto singolo; DT: coppia di cuscinetti