

## Rodamientos Híbridos SPACEA

Los rodamientos híbridos NSK aumentan la vida de funcionamiento sumergidos en agua más de cinco veces comparados con los rodamientos de acero inoxidable. Como resultado, se reduce el mantenimiento, el tiempo de parada y los costes de operación.

### Características del producto

- Blindaje de acero inoxidable austenítico
- Jaula de fluororesina
- Anillo interior/externo de acero inoxidable martensítico
- Bolas cerámicas de nitrato de silicio
- Lubricante sólido de fluorina

### Beneficios del Producto

- Sin grasa, lubricante sólido de Fluorina
- Aplicable desde atmósfera normal hasta 10<sup>-6</sup> Pa
- Temperatura de trabajo hasta 200°C
- Vida operativa sumergidos en agua cinco veces superior a los rodamientos de acero inoxidable

### Condiciones

- Ambientes Arduos
- Medio Ambiente Corrosivo
- Alta Temperatura
- Lubricación

### Industrias

- Alimentación y Embotellado



62 06 L ZZ CG YT3

#### Descripción

62	Tipo de Rodamiento
06	Diámetro del Anillo Interior
L	Serie SPACEA
ZZ	Blindaje a ambos lados
CG	Juego Radial Interno
YT3	Jaula Fluororesina