

Life-Lube®

La serie Life-Lube® combina la resistencia a la corrosión del alojamiento Silver-Lube® con el excelente sellado y propiedades de lubricación de los insertos Molded-Oil. Las unidades Life-Lube® son especiales para su uso en industrias donde el contacto con agua y fluidos del proceso es inevitable, donde se requiere excelente resistencia química y donde se necesita mayor vida del lubricante.

Características del producto

- Alojamiento de resina termoplástica PBT
- Insertos Molded Oil (con lubricante sólido)
- Acero inoxidable Martensítico
- Sellados de goma de nitrilo
- Disponible en Pillow Blocks (NP), 2 y 4 bridas (SF, SFT) y unidades tensoras ST
- Diámetro interior 20mm - 40mm

Beneficios del Producto

- Resistente a la corrosión
- Alojamiento sin pintura, evitando el desconche
- Resistente a la contaminación, aumentando la vida de funcionamiento
- Ideal para operaciones con procesos de fluidos
- No necesita relubricación

Condiciones

- Ambientes Arduos
- Contaminación

Industrias

- Alimentación y Embotellado



P	NP	25	LP99
---	----	----	------

Descripción

P	Alojamiento de resina termoplástica
NP	Tipo de Alojamiento
25	Diámetro del Anillo Interior
LP99	Inserto Molded-Oil