

Inserti Self-Lube® con Tenute Centrifughe

Gli inserti equipaggiati con le Tenute Centrifughe sono stati studiati specificatamente per fornire agli inserti una maggiore protezione alla contaminazione esterna, come urti da oggetti esterni ed acqua dei lavaggi industriali ad alta pressione. È disponibile un'ampia gamma di dimensioni, comprese le dimensioni in pollici, e gli inserti sono intercambiabili con i prodotti standard.

Caratteristiche del prodotto

- Tenuta interna ad elevate efficienza tipo "S"
- Labbro in gomma nitrilica applicato al lamierino metallico
- Nessun contatto tra labbro esterno ed anello esterno
- Stessa velocità limite degli inserti standard
- Disponibile sia il bloccaggio con grani che con collare eccentrico
- Sistema di bloccaggio
- Ampia gamma offerta, sia in dimensioni metriche che in pollici
- Intercambiabili con gli inserti standard

Vantaggi del Prodotto

- Maggiore durata del cuscinetto, grazie alla protezione aggiuntiva alla contaminazione
- Riduzione dei costi di manutenzione
- Elevata velocità (nessuna riduzione della velocità limite rispetto agli inserti standard)
- Facilità di montaggio
- Disponibili a stock

Descrizione delle Condizioni

- Ambienti Critici
- Velocità Elevate

Industrie

- Industria Agricola
- Movimentazione dei Materiali
- Industria Tessile
- Alimentare & Bevande
- Industria del Cemento



1030 30 DEC G FS

Descrizione

1030	Inserto con anello esterno sferico ed anello interno prolungato
30	Diametro foro
DEC	Collare eccentrico di bloccaggio ed anello interno prolungato
G	Re-ingrassabile
FS	Inserto con tenute centrifughe