

Unità Self-Lube®

Le unità Self-Lube® comprendono un'ampia gamma di alloggiamenti ed inserti prodotti da NSK secondo precise specifiche in termini di materiali e qualità – tutti gli alloggiamenti in ghisa con unità di rilubrificazione, in grado di regolare il disallineamento iniziale durante la fase di montaggio. Gli alloggiamenti sono disponibili in diverse configurazioni: supporti ritti, flangiati, supporti tenditori, unità a cartuccia.

Caratteristiche del prodotto

- Ampia gamma di fusioni ed alloggiamenti in acciaio stampato (15 alternative).
- Inserti – 3 disposizioni principali di bloccaggio e 2 opzioni di lunghezza dell'anello interno.
- Tre opzioni di tenuta – standard, a triplo labbro ed anello centrifugatore.
- Coperchietto in acciaio per unità con albero fino a 60 mm.
- Tutti gli alloggiamenti in ghisa sono forniti con unità di rilubrificazione.

Vantaggi del Prodotto

- Montaggio semplice ed efficiente dei cuscinetti – le unità possono essere ri-lubrificate.
- Possono essere utilizzate su dispositivi generici ed industriali.
- Bloccaggio in sicurezza dell'albero per tutte le velocità e per ogni condizione di carico e vibrazione.
- Tenute efficaci per tutte le condizioni ed applicazioni.
- Protezione dai pericoli dovuti alla rotazione delle estremità dell'albero.

Descrizione delle Condizioni

- Ambienti Critici
- Contaminazione
- Ambienti Corrosivi
- Temperature Elevate
- Disallineamento

Industrie

- Industria Agricola
- Industria del Cemento
- Ventilatori e Soffianti
- Alimentare & Bevande
- Movimentazione dei Materiali



(T)	NP	45	(DEC)	(FS)
-----	----	----	-------	------

Descrizione

(T)	Tenuta a triplo labbro
NP	Tipo di supporta
45	Foro (mm)
(DEC)	Sistema di bloccaggio centrifuga
(FS)	Sistema di bloccaggio a collare eccentrico