

Prowadnice wałeczkowe Serii RA

Najbardziej zaawansowane prowadnice wałeczkowe to ukoronowanie technologii analizy oraz badań z zakresu trybologii NSK. Dzięki pełnemu asortymentowi cechującemu się dużą obciążalnością i dużą sztywnością, seria RA spełnia oczekiwania stawiane przy wielu różnych aplikacjach.

Cechy produktu

- Specjalnie zaprojektowane elementy zabezpieczające znacznie redukujące drgania generowane przejściem rolek
- Pełna linia produktów, od małych po duże oraz zespoły niskoprofilowe
- Wymiary na podstawie standardów światowych pozwalające na wymianę bez zmiany projektu wyposażenia
- Superwysoka obciążalność
- Superwysoka sztywność
- Duża dokładność
- Długa żywotność
- Duża odporność na pył
- Zespoły smarujące K1 dla bezobsługowej eksploatacji
- Wysokowydajne uszczelnienie o strukturze wielowargowej

Zalety produktu

- Długa żywotność
- Wysoka obciążalność
- Bezobsługowość
- Duża odporność na pył
- Optymalny rozmiar rolki wykorzystanej jako element toczny zapewnia dużą sztywność i możliwość współpracy z coraz bardziej kompaktowymi urządzeniami
- Drgania generowane przez przejście rolki zostały znacznie zredukowane
- Najwyższe wartości sztywności

Opis warunków

- Zanieczyszczenie
- Ciężkie obciążenia
- Smarowanie

Branże przemysłu

- Ochrona zdrowia i opieka medyczna
- Pakowanie
- Poligrafia
- Produkcja samochodów



RA 35 1000 AN C 2 ** p6 Z

Opis

RA	Kod serii
35	Rozmiar
1000	Długość szyny (mm)
AN	Kod typu wózka AN, BN
C	Typ materiału i obróbka cieplna
2	Ilość wózków na szynę
**	Numer seryjny konstrukcji
p6	Klasa dokładności wykonania
Z	Kod napięcia wstępnego