

Wkładki Self-Lube® z bezstykową uszczelką „Flinger Seal”

Wkładki firmy NSK wyposażone w uszczelki bezstykowe zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby zapewniać dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi, takimi jak kamienie lub woda pod dużym ciśnieniem. Dostępny jest duży zakres rozmiarów (w tym opcje calowe), wkładki wymienne z elementami standardowymi.

Cechy produktu

- Skuteczna uszczelka o kształcie typu-S
- Warga z nitrylu połączona ze stalowym ochraniaczem
- Warga nie styka się z pierścieniem zewnętrznym
- Taka sama prędkość graniczna jak w przypadku wkładek standardowych
- Dostępna zarówno dla kołnierza z wkrętem dociskowym, jak i kołnierza z pierścieniem mimośrodowym
- Element blokujący
- Oferta obejmuje duże rozmiary, w tym opcje w wymiarach calowych
- Wkładki wymienne ze standardowymi

Zalety produktu

- Większa trwałość łożyska dzięki dodatkowej ochronie
- Zmniejszone koszty konserwacji
- Wysoka prędkość (taka sama prędkość graniczna, jak prędkość graniczna standardowych wkładek uszczelnionych)
- Łatwość montażu
- Opcja dostarczana w standardzie

Opis warunków

- Uciążliwe warunki pracy
- Wysoka prędkość

Branże przemysłu

- Rolnictwo
- Przeladunek materiałów
- Tekstylna i skóry
- Przemysł spożywczy
- Przemysł Cementowy



10 - 30 DEC G FS

Opis

10	Wkładka łożyskowa ze sferyczną średnicą zewnętrzną, szeroki p
-	
30	Średnica otworu łożyska
DEC	Mocowanie za pomocą pierścienia mimośrodowego - poszerzon
G	Możliwość dosmarowywania
FS	Wkładka łożyskowa z odrzutnikami