

## Vidalı Miller - Deęiřtirilebilir

Vidalı millerin üretimi her bir kullanıcı için özel olarak tasarlanmıştır. Daha önce, mil ve somun fabrikada eşleştiriliyor ve ardından istenilen ön yük ayarlanıyordu. NSK bugün mil ve somunların küçük boşluklu olarak serbestçe birleştirilebildiđi yeni vidalı mil serisini sizlere sunuyor. Bu vidalı miller DIN 69051 veya ISO 3408 standartlarına uygun olarak üretiliyor.

### Ürün Özellikleri

- 15-32 mm mil çapı, 5-20 mm hatve, C7 hassasiyet olarak mevcuttur
- Flanş ve montaj deliklerinin boyutları DIN 69051 (ISO 3408) standartlarında üretilmiştir
- Opsiyonel olarak K1 yağlama ünitesi dahil edilebilir
- 20 µm aksenal boşluk sabittir, ancak istenilen ön yük ile deęiřtirilebilir

### Ürün Yararları

- Mil ve somunlar rastgele eşleşmeyle tercihe göre birleştirilebilir
- İstenilen boyutta sipariş edilebilir ve istenen ölçüde kestirilebilir
- 

### Durum Tanımı

- Kompakt Ortamlar
- Yüksek Hassasiyet

### Endüstriler

- Otomasyon
- Otomotiv Üretimi
- Yiyecek ve İçecek
- Malzeme Taşıma

