

## BSBD Serisi Vidalı Mil Destek Rulmanları

Modern takım tezgahlarında, bir iş parçasını veya makina bileşenini hızlı, başarılı ve doğru bir biçimde konumlandırabilen vidalı miller gerekmektedir. BSN/ BSF rulman serileri temizlik gerektiren bu gereksinimleri karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

### Ürün Özellikleri

- 60° temas açısı
- Çift sıralı
- Düşük sürtünmeli dudak temaslı keçe
- Gresli
- Tekrar yağlama olanakları
- Rulmanın doğrudan makina üzerine kolay kurulumunu sağlayan montaj delikleri (sadece BSF serisinde)
- Rulmanın makinadan çıkartılmasına yardım eden çıkartma oluğu (sadece BSF serisinde)
- Kirlenmeyi önlemek için tekrar yağlama deliklerini kapatan ayar vidaları (sadece BSF serisinde)

### Ürün Yararları

- Yüksek eksenel kuvvetleri destekler
- Eksenel yükleri her iki yönde destekler
- Mükemmel sızdırmazlık (düşük sürtünme ve düşük ısı üretimi)
- Ömür boyu gresli
- Çalışma sırasında -ihtiyaç duyulduğunda- yeniden yağlama olanağı
- Kurulumu hazır
- Kilitleme somunu önerilen tork değerine kadar sıkıldığında, doğru yükleme elde edilmek için ön yük önceden verilmiştir

### Durum Tanımı

- Takma
- Yüksek Hassasiyet
- Yüksek Yük
- Yüksek Sıcaklık
- Yağlama

### Endüstriler

- Takım Tezgahları
- Baskı
- Ağaç İşleri



BS F 30 80 DDU H P2B DT

#### Açıklama

BS	Seri (Vidalı Mil Destek)
F	F: Flanşlı, N: Flanşsız (yatak)
30	Delik
80	Dış çap
DDU	Keçe tipi
H	Önyük
P2B	Sınıf 2 çalışma hassasiyeti; özel dış ölçüler
DT	Sembol yok: tekli rulman; DT: eşleşmiş ikili rulman