

Çift Sıralı Eğik Bilyalı Rulmanlar

Yüksek kapasiteli bu rulmanlar özellikle pompalar için tasarlanmıştır. Yeni 30°lik temas açısı sayesinde, daha yüksek eksenel yükleri taşımakla birlikte ayrıca daha uzun ömürlüdür, makinanın duruş süresinin en aza indirilmesine ve bakım masraflarının azalmasına da yardımcı olmaktadır.

Ürün Özellikleri

- 30° temas açılı
- Yüksek eksenel yük taşıma kapasitesi
- Çelik kafes
- Yüksek boyutsal ve çalışma hassasiyeti (P6)
- 150°C'ye kadar çalışmasına olanak veren ısı işlem
- Kapaklı veya kapaksız tasarım

Ürün Yararları

- Uzun ömürlü
- Gelişmiş eksenel yük taşıma kapasitesi
- Boyut küçültme olanakları

Durum Tanımı

- Yüksek Yük
- Yüksek Hız
- Yüksek Sıcaklık

Endüstriler

- Fanlar ve Vantilatörler
- Kağıt
- Petrokimya
- Taşocağı, Madencilik ve Yapı
- Yardımcı Tesisler



3308 F W1 ZZ CG 5 P6 ** X26

Açıklama

3308	Temel rulman numarası
F	30°lik temas açısı
W1	Çelik kafes
ZZ	iki kapak
CG 5	Radyal açıklık
P6	P6 çalışma kesinliği
**	
X26	Isıl işlem