

## Flinger Keçeli İç Rulmanlar

Flinger keçeli iç rulmanlar, Self-Lube® ünitelerin taş projeksiyonu ve yüksek basınçlı yıkama gibi dış kirleticilere mazur kaldığı çalışma ortamlarında ek koruma sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

### Ürün Özellikleri

- 'S' tipi keçe
- Çelik flingere yapışık nitril kauçuk dudak
- Dudak ve dış bilezik arasında temas yok
- Standart iç rulmanlar ile aynı limit hıza sahip
- Hem saplama vidası hem de eksantrik manşon için mevcuttur
- Kilitleme tertibatı bulunmaktadır
- İngiliz ölçülerindeki seçenekler de dâhil olmak üzere, çok çeşitli boyutlarda sunulmaktadır
- İç rulmanlar, standart rulmanlar ile değiştirilebilir

### Ürün Yararları

- Ek koruma sayesinde rulman ömrü daha uzun
- Bakım maliyetlerini düşürür
- Hızlıdır (standart keçeli iç rulmanlar ile aynı limit hıza sahip)
- Montaj kolaylığı
- Standart olarak sunulabilir

### Durum Tanımı

- Zor Koşullar
- Yüksek Hız

### Endüstriler

- Tarım - Ziraat
- Malzeme Taşıma
- Tekstil ve Deri
- Yiyecek ve İçecek
- Çimento



1030 - 30 DEC G FS

#### Açıklama

1030	Küresel Dış Bilezikli rulman, uzun iç bilezik
-	
30	Delik Anma Çapı
DEC	Uzatılmış iç bilezikli eksantrik manşon kilidi
G	Yeniden gresleme olanağı
FS	Flinger keçeli iç