

Üç Bilezikli Rulmanlar

Üç bilezikli rulmanlar, genellikle kağıt üretim makinalarında özellikle tahrik tarafında taçlı preslerin desteklenmesi için kullanılır. NSK, iki çeşit iç/dış bilezik rulman kombinasyonu sunmaktadır.

Ürün Özellikleri

- Yüksek yük kapasiteli tasarım
- Uzun ömür (vakumla eritilmiş, karbonlanmış çelik kullanılır)
- Yüksek hassasiyet (ebatsal ve dönüşsel hassasiyet)
- Yağlama için en uygun iç bilezik tasarımı
- İç ve dış bilezikte yağlama deliği ve halkası mevcut
- 2SL oynak / oynak makaralı rulman kombinasyonu ya da 2PSL silindirik/ oynak makaralı rulman kombinasyonu mevcuttur

Ürün Yararları

- Yük dağılımı için ölçülebilir element analizi (FEM) yöntemiyle en doğru şekilde yapılır

Durum Tanımı

- Eksenel Kaçıklık

Endüstriler

- Kağıt



2SL 180-2 UPA

Açıklama

2SL	2SL: Üç Bilezikli Rulman-Kombinasyon Tipi
180-2	Rulman Çapı 180 mm
UPA	Özel Hassasiyet(tolerans sembol sınıfı)